

# WB BANCO/PAVIMENTO MULTUSO A CAVO

✓ GRANDE LCD RETROILLUMINATO



**SUPPORTO ACCIAIO INOX  
REGOLABILE**



**STRUTTURA ALLUMINIO  
CON NERVATURE DI RINFORZO**



**PEDANA IN ALLUMINIO ULTRAPIATTA  
LEGGERA TRASPORTABILE**

Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Divisione M	Dimensioni mm
<b>WB 6</b>	01229T-29TM	6kg	0.5g	1/2g	Piano pesatura: 275x295 Indicatore: (W)180x(L)105x(H)55 Cavo standard 2 metri
<b>WB 15</b>	01229U-29UM	15kg	1g	2/5g	
<b>WB 30</b>	01229W-29WM	30kg	2g	5/10g	
<b>WB 60</b>	01229Z-29ZM	60kg	5g	10/20g	

NOTA BENE: disponibile versione WB ECO con alimentazione a batterie alcaline usa e getta

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Struttura:** Base in alluminio rinforzata robusta e compatta per linee di produzione, leggera e portatile per qualsiasi ambiente. Sistema di pesatura preciso e durevole a cella di carico C3 e non a sensori sugli angoli. Grandi piedini in gomma regolabili per migliore stabilità. Piano pesatura removibile in metallo verniciato lavabile.

**Indicatore in ABS** con supporto regolabile in acciaio inox per appoggiare il display su un piano o a muro con inclinazione di lettura a piacere. Tastiera a membrana meccanica impermeabile a 6 tasti a rilievo per le diverse funzionalità

**Display:** Grande LCD RETROILLUMINATO 25mm

**Alimentazione:** Batteria ricaricabile autonomia 50h con retroilluminazione o alimentatore esterno 9V-500mA

**Accessori inclusi:** Batteria ricaricabile, Alimentatore, grandi piedini in gomma regolabili per migliore stabilità, Supporto visore acciaio inox regolabile, Cavo circa 2 metri, Salvaspruzzi Indicatore

**Packaging:** 1pcs dimensioni (W) 350 x (L) 350 x (H), Peso N.W.4.7kg - G.W.6kg

## FUNZIONI

- Tara Semiautomatica
- Peso Netto/Lordo
- Unità misura (g, kg, oz, lb, pcs)
- Check controllo peso/pezzi acustico
- M+ Sommatoria
- MR totale pesate
- MC annulla totale pesate
- Hold blocco peso
- Azzeramento
- Autoff programmabile
- Attivazione retroilluminazione
- Calibrazione esterna
- Segnale batteria scarica
- Segnale sovraccarico

Servizi	Codice
<b>Omologazione M</b>	AOMIND 2
<b>Certificato taratura con pesi Accredia</b>	ACOSIT

## Optional

**VEDI APPLICAZIONI indicatore WB A PAGINA SEGUENTE**

# WB APPLICAZIONI



1



**PESA**

2



**STAMPA**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Collegando la stampante etichettatrice **LP50** all'indicatore di peso **WB** si possono stampare in ogni istante i dati che servono alle esigenze del proprio lavoro

- **STAMPANTE TERMICA MOD. LP-50**, stampa su scontrino o etichetta termica (dim.(H) 25-75 x56 mm).
- Variabili di output dalla bilancia:
  - Peso Netto, Lordo e Tara
  - Peso Unitario, Tot. Pezzi
  - Unità di misura

P. NETTO: 0.6 kg  
TARA: 0.450 kg  
P. LORDO: 1.05 kg

16:47:17 15-06-2017

**FATTO!**

Optional	Codice	Descrizione
<b>LP-50 stampante</b>	01131H	Stampante termica per scontrino/etichette ( dim.(H) 25-75x56 mm) completo di Software LABEL EDITOR (gestione dei formati)
<b>CAVO LP-50/BILANCIA</b>	CVLP50	Cavo RS232 per collegamento stampante LP50 con bilancia
<b>PROGRAMMAZIONE FORMATO</b>	PRLP01	Programmazione personalizzata formato singolo di stampa
<b>COVERTITORE RS-232 - USB</b>	CVRS-USB	Cavo convertitore RS232 - USB per collegamento stampante - PC
<b>ROTOLO ETICHETTE 25</b>	01131HR	Carta termica dim. mm (w)57x(ø)70 - Etichette 55x25
<b>ROTOLO ETICHETTE 75</b>	01131HS	Carta termica dim. mm (w)57x(ø)70 - Etichette 55x75
<b>ROTOLO CONTINUO</b>	01131HC	Carta termica dim. mm (w)57x (ø)4.8