

## 10 KG ALTO



- Macchinario per uso professionale
- Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304
- Motore asincrono ventilato di produzione nazionale
- Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi
- Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua
- Micro al coperchio e sportello
- Coperchio in plastica trasparente infrangibile
- Coperchio in acciaio inox (a richiesta)
- Cassetto filtro allo scarico di serie
- Visibili e pratici comandi digitali
- Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata
- Timer digitale multifunzione
- Pulsante manuale per scarico prodotto
- Collettore di scarico a terra o parete
- Trasmissione a cinghia
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

### SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt /Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt /Hp)	0,55 (0,75)
Giri piatto pelapatate	320
Produzione oraria patate	300
Carico massimo patate	10
Tempo ciclo pulitura	90-120
Temperatura acqua	5-20
Alimentazione tubo flessibile	3/4
Collettore scarico laterale	ø50
Collettore scarico inferiore	ø50
Peso netto mono/tri fase (Kg)	43,0/43,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	51,0/51,0
Dimensioni (mm)	B. 530 D. 660 H. 1100
Dimensione imballo (mm)	B. 670 D. 590 H. 1210