

18 KG ALTO



- Macchinario per uso professionale
- Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304
- Motore asincrono ventilato di produzione nazionale
- Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi
- Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua
- Micro al coperchio e sportello
- Coperchio in plastica trasparente infrangibile
- Coperchio in acciaio inox (a richiesta)
- Cassetto filtro allo scarico di serie
- Visibili e pratici comandi digitali
- Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata
- Timer digitale multifunzione
- Pulsante manuale per scarico prodotto
- Collettore di scarico a terra o parete
- Trasmissione a cinghia
- Esclusivo piatto per lavorazione cozze brevettato
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt /Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt /Hp)	0,65 (0,90)
Tempo ciclo pulitura	150-180
Temperatura acqua	5-20
Alimentazione tubo flessibile	3/4
Collettore scarico laterale	ø50
Collettore scarico inferiore	ø50
Giri piatto cozze	180
Produzione oraria cozze	250
Carico massimo cozze	18
Peso netto mono/tri fase (Kg)	45,5/45,5
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	53,5/53,5
Dimensioni (mm)	B. 530 D. 660 H. 1200
Dimensione imballo (mm)	B. 670 D. 590 H. 1310