FCF100

- Macchinario per uso professionale
- Il corpo in acciaio inossidabile AISI 304 previene l'ossidazione del succo
- Motore universale con raffreddamento ad aria
- Il motore funziona unicamente se il coperchio è chiuso ed i fermi di bloccaggio della maniglia di sicurezza sono agganciati
- Il cestello del filtro di alta qualità, con 6 rinforzi laterali, è particolarmente resistente
- L'ampio tubo di inserimento permette di introdurre frutti interi o pezzi di verdura
- Posizionando l'interruttore sulla modalità "Turbo", tutti i residui di frutta e verdura presenti nel cestello del filtro vengono rimossi
- Pestello in plastica
- Contenitore in plastica
- Semplice da assemblare
- Facile da pulire
- Norme CE

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza (Kwatt/Hp)	0,24 (0,32)
Alimentazione (Volt/Hz)	230 / 50·60
Capacità raccoglipolpa	3,25
Velocità Giri/rpm	6300
Larghezza tubo inserimento	7,5
Produzione oraria	60,0
Gruppi di macinazione	
Peso netto monofase (kg)	4,5
Peso lordo monofase (Kg)	6,0
Dimensioni (mm)	B. 190 D. 310 H. 380
Dimensione imballo (mm)	B. 200 D. 340 H. 390