

PIASTRA PCORT



- Macchinario per uso professionale
- Struttura in acciaio inox
- Facile da maneggiare e da posizionare
- Offre in poco spazio una ottimale superficie di lavoro
- Disponibile con piastre sia lisce sia rigate
- Piastra in ghisa con trattamento di vetrocera mica
- Massima robustezza e durata
- Ottima conducibilità termica
- Piastra superiore regolabile ad esigenza dell' operatore
- Piastra superiore autobilanciata
- Resistenze corazzate aderenti alle piastre
- Manopole di regolazione soft-touch
- Regolazione temperatura con termostato in acciaio inox fino 300° C
- Cassetto estraibile di raccolta grassi, lavabile in lavastoviglie
- Spazzola di pulizia
- Interruttore on/off con spia luminosa
- Resistenti a ruggine, acidi e sale
- Estrema facilità di pulizia
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione (Volt /Hz)	230 / 50-60
Potenza (Kwatt /Hp)	2,8 (3,75)
Piano utile inferiore (mm)	430x230
Temperatura max (°C)	300
Peso netto monofase (kg)	19,0
Peso lordo monofase (Kg)	21,0
Dimensione imballo (mm)	B. 590 D. 400 H. 250
Dimensioni (mm)	B. 450 D. 380 H. 250