

# PIASTRA PSINGS



- Macchinario per uso professionale
- Struttura in acciaio inox
- Facile da maneggiare e da posizionare
- Offre in poco spazio una ottimale superficie di lavoro
- Disponibile con piastre sia lisce sia rigate
- Piastra in ghisa con trattamento di vetrocaramicatura
- Massima robustezza e durata
- Ottima conducibilità termica
- Piastra superiore regolabile ad esigenza dell' operatore
- Piastra superiore autobilanciata
- Resistenze corazzate aderenti alle piastre
- Manopole di regolazione soft-touch
- Regolazione temperatura con termostato in acciaio inox fino 300° C
- Resistenti a ruggine, acidi e sale
- Estrema facilità di pulizia
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

| SPECIFICHE TECNICHE        |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Alimentazione (Volt /Hz)   | 230 / 50-60          |
| Potenza (Kwatt/ Hp)        | 1,5 (2,0)            |
| Piano utile inferiore (mm) | 250x255              |
| Temperatura max ( °C)      | 300                  |
| Peso netto monofase (kg)   | 16,0                 |
| Peso lordo monofase (Kg)   | 17,0                 |
| Dimensione imballo (mm)    | B. 320 D. 490 H. 330 |
| Dimensioni (mm)            | B. 260 D. 435 H. 235 |