

TGB R



- Macchinario per uso professionale
- Corpo in lega di alluminio pressofuso e verniciato
- Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio
- Robusto motore di produzione nazionale
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Alluminio / Acciaio Inox
- Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia in acciaio inox
- Rullo grattugia in acciaio
- Micro di protezione al carico della bocca grattugia
- Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox
- Scodella raccolta formaggio inox
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Norme CE
- Fabbricata in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50
Potenza (Kwatt/Hp)	0,38 (0,50)
Giri/m tritacarne (RPM)	80
Giri/m grattugia (RPM)	1400
Produzione oraria tritacarne (kg)	15
Bocca d'uscita tritacarne (mm)	ø60
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Gruppi di macinazione	inox / alluminio
Peso netto monofase (kg)	10,0
Peso lordo monofase (Kg)	11,0
Dimensioni (mm)	B. 260 D. 380 H. 360
Dimensione imballo (mm)	B. 300 D. 390 H. 370