

# TI22 R



- Macchinario per uso professionale molto potente
- Struttura in robusta lamiera di acciaio inox AISI 304
- Riduttore ermetico a bagno d'olio
- Motore asincrono ventilato
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Ghisa / Alluminio / Acciaio Inox
- Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Centralina elettronica a 24 volt
- Disponibile set per insaccare (a richiesta)
- Inversione di marcia (a richiesta)
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt/ Hp)	1,50 (2,00)
Giri/m coclea (RPM)	140
Produzione oraria (kg)	350/400
Bocca d'uscita (mm)	ø82
Bocca inserimento carne (mm)	ø52
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Gruppi di macinazione	inox / alluminio / ghisa
Peso netto mono/tri fase (Kg)	32,0/32,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	35,0/35,0
Dimensioni (mm)	B. 260 D. 450 H. 530
Dimensione imballo (mm)	B. 370 D. 590 H. 550