

TIK12



- Macchinario per uso professionale
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio
- Robusto motore asincrono di produzione nazionale
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox
- Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Disponibile set per insaccare (a richiesta)
- Disponibile con inversione di marcia (a richiesta)
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt /Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt /Hp)	0,75 (1,00)
Giri/m coclea (RPM)	200
Produzione oraria (kg)	150/200
Bocca d'uscita (mm)	ø70
Bocca inserimento carne (mm)	ø52
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Gruppi di macinazione	inox
Peso netto mono/tri fase (Kg)	24,0/23,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	27,0/26,0
Dimensioni (mm)	B. 215 D. 480 H. 430
Dimensione imballo (mm)	B. 300 D. 480 H. 510