



Contapezzi



Determinazione Densità



Controllo Peso



Percentuale



Pesatura "sotto-bilancia"



Procedure GLP

Le bilance della **serie PS.R2** rappresentano il nuovo standard delle bilance di precisione. Dispongono di un nuovo display LCD che permette una lettura facilitata dei risultati di pesatura. Inoltre, ha una nuova riga alfanumerica aggiuntiva che permette di mostrare informazioni, messaggi e dati, quali nome prodotto o valore della tara inserita. Le nuove bilance PS.R2, come le precedenti PS hanno i piatti di pesatura di due misure: 128x128 mm o 195 x 195 mm. Le bilance con piatto piccolo hanno anche la protezione in vetro. Fornite con il **sistema di calibrazione interna** e diverse interfacce di comunicazione: **2 x RS 232, USB tipo A, USB tipo B e WiFi opzionale**. La copertura è in plastica e il piatto in acciaio inox. Hanno inoltre possibilità di pesare tramite apposito gancio al di sotto della bilancia stessa ("pesatura sotto-bilancia").

Il sistema di informazioni è diviso in 5 database differenti che permettono il lavoro a diversi utenti con differenti prodotti, e le pesate sono archiviate per future analisi. I database sono i seguenti:

- utenti (fino a 10 utenti),
- prodotti (fino a 1000 prodotti),
- pesate (fino a 1000 pesate),
- tare (fino a 10 tare),
- ALIBI memory (fino a 100.000 pesate).

Possibilità di **scambio dati bidirezionale**, che permette import e export dei database e delle informazioni tramite **chiavetta USB**.

Modello			Portata	d	e	Piatto
PS 200/2000.R2	•	•	200/2000 g	0,001/0,01 g	0,01/0,1 g	128×128 mm
PS 210.R2	•	•	210 g	0,001 g	0,01 g	128×128 mm
PS 360.R2	•	•	360 g	0,001 g	0,01 g	128×128 mm
PS 600.R2	•	•	600 g	0,001 g	0,01 g	128×128 mm
PS 750.R2	•	•	750 g	0,001 g	0,01 g	128×128 mm
PS 1000.R2	•	•	1010 g	0,001 g	0,01 g	128×128 mm
PS 1200.R2	•	•	1200 g	0,01 g	0,1 g	195×195 mm
PS 2100.R2	•	•	2100 g	0,01 g	0,1 g	195×195 mm
PS 3500.R2	•	•	3500 g	0,01 g	0,1 g	195×195 mm
PS 4500.R2	•	•	4500 g	0,01 g	0,1 g	195×195 mm
PS 6000.R2	•	•	6000 g	0,01 g	0,1 g	195×195 mm
PS 6001.R2	•	•	6000 g	0,1 g	1 g	195×195 mm
Interfaccia WiFi opzionale						

calibrazione interna